

Технические характеристики продукта

Спецификации



Плата ввода-вывода SmartSlot с беспотенциальными контактами

AP9613

! Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

! Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Презентация | Плата администрирования ИБП SmartSlot с беспотенциальными (релейными) контактами обеспечивает слежение за внешними событиями и выполнение действий с внешними устройствами. |
| Срок поставки | Обычно имеется в наличии |

Основные характеристики

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Количество Unit | 0U |
| Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации USB кабель |

Физические параметры

| | |
|--------------------|---------------|
| Цвет | Черный |
| Высота | 3,8 см |
| Ширина | 12,1 см |
| Глубина | 11,4 см |
| Вес нетто | 0,21 кг |
| Тип крепежа | No preference |
| Исполнение монтажа | Нестоечный |

Соответствие

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты | EN 55022 класс A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC, часть 15, класс A |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Параметры окружающей среды

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Рабочая температура окружающей среды | 0...40 °C |
| Относительная влажность | 0...95 % |
| Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -15...65 °C |
| Относительная влажность хранения | 0...95 % |
| Высота хранения | 0,00...15240,00 м |

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|---------|
| Вес упаковки | 0,4 кг |
| Высота упаковки 1 | 5,1 см |
| Ширина упаковки 1 | 23,5 см |
| Длина упаковки 1 | 15,9 см |
| Количество штук в упаковке 3 | 896 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит свинца | Да |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |
| Оптимизированная энергоэффективность | Энергоэффективный продукт |
| Take-back | Take-back program available |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|